



Franke Coffee Systems The art of excellent coffeemaking

Franke Evolution Top EII 2M HD CF2

Mikroprozessorgesteuerter Kaffee-Vollautomat Franke Evolution Top EII 1M HD CF2, mit 1-er Kaffeemühle für individuelle Kaffeespezialitäten wie Ristretto, Espresso, Kaffee Crème, Milchkaffee, Latte Macchiato, Cappuccino, warme Milch, Heißwasser- und Dampfausgabe.

Technische Daten:

<u>Stundenleistung:</u>	Espresso:	240 Tassen
	Kaffee Crème:	180 Tassen
	Cappuccino:	150 Tassen
	Milchkaffee:	150 Tassen
	Latte Macchiato:	120 Tassen
	Warme Milch:	120 Tassen
	Heisswasser:	25 Liter
<u>Nennleistung:</u>	Kaffeemaschine: 5,2 kW	
<u>Netzanschluß:</u>	Kaffeemaschine: 400 V 2LN PE, 16A, 50/60Hz	
<u>Wasserzulauf:</u>	Kaltwasseranschluss G 3/8" Aussengewinde Wasserdruck 80-600 kPa (0.8-6.0 bar)	
<u>Wasserablauf:</u>	Ablaufschlauch Ø 16 x 2000mm; Trichter Ø50 mit Siphon	
<u>Gewicht:</u>	40 kg	
<u>Abmessungen:</u>	Breite:	320 mm
	Höhe:	680 mm
	Tiefe:	600 mm

Ausführung

Alle wesentlichen Teile sind in Edelstahl rostfrei gefertigt. Gehäuseteile sind aus lackiertem Edelstahl und der Bohnenbehälter sind aus pflegeleichtem Kunststoff hergestellt. Alle sicherheitsrelevanten Komponenten sind durch die entsprechenden Prüfungsstellen zertifiziert. Die Maschine hat das CE-Zeichen, ist funkentstört nach EMV und CB geprüft.

Besondere Merkmale

Die Kaffeemaschine ist mit 2 geräuscharmen Präzisions-Kaffeemühle² (Kapazität der Bohnenbehälter je 1,5 kg.) und einem Handeinfülltrichter für gemahlene Kaffee ausgerüstet.

In der Selbstbedienung mit max. 6 Kaffeeprodukten oder in der bedienten Version mit bis zu 20 Kaffeeprodukten, stehen 6 individuell programmierbare Produkttasten plus separaten Heisswasser- und Dampftasten zur Verfügung.

Die Bedienerführung, die Einstellung und die Status- Funktionsanzeigen erfolgen über das 2 Zeilen 20 Zeichen LC Display. Die (vor)gewählten Produkte werden mittels den Produkte-LED's und dem LCD Display angezeigt.

Der höhenverstellbarer Doppel-Kaffeeauslauf ermöglicht den Einsatz verschiedener Gefäße bis zu max. 150 mm Höhe. Der im Doppel-Kaffeeauslauf integrierte Milchschaumer sorgt für eine einwandfreie Zubereitung der bekannten Kaffeespezialitäten.

Der Milchschaumer ist auch als Doppelauslauf erhältlich.

Der Bezug von Heisswasser und Dampf ist über separate Ausläufe dosiert oder free flow möglich.

Die Zubereitung der Kaffeespezialitäten erfolgt nach dem Espressoverfahren. Es können Einzel- oder Doppeltassen Kaffeespezialitäten frisch und bedarfsgerecht zubereitet werden. Die Milch wird über den im Kaffeeauslauf integrierten Milchschaumer aufgeschäumt bzw. erhitzt und mit dem Kaffee in einem Arbeitsgang ausgegeben. Die Reihenfolge der Milchausgabe vor, mit oder nach der Kaffeeausgabe ist individuell programmierbar. Die jeweilige Frischmahlung der Kaffeebohnen erfolgt automatisch nach Betätigen einer Produkttaste. Nach der Brüfung wird der trockene Kaffeesatz in der integrierten Satzschublade (bis zu 50 Portionen) gesammelt.



Franke Coffee Systems

The art of excellent coffeemaking

Kundeneinstellung:

Mit den intelligenten Chipkarten stellt der Benutzer die entscheidenden Parameter wie Mahl- und Wassermenge sekundenschnell selber ein oder korrigiert allfällige Fehleinstellungen. Die optimalen Einstellungswerte können nach der Installation auf einer Speicherkarte gesichert und jederzeit wieder geladen werden. Die Zugangsberechtigung der Kundeneinstellung kann individuell definiert und mit PIN-Code gesichert werden.

Abrechnungssysteme:

Die Kaffeemaschine ist vorbereitet für Anschlüsse an handelsübliche Bezugs- und Abrechnungssysteme. Eine weitere Abrechnung erfolgt durch den internen Zähler (Total Zähler, Zähler pro Produkt usw.)

Reinigung / Hygiene:

Das integrierte, automatische Spül- und Reinigungsprogramm für den Kaffee- und Milchbereich erleichtert den Unterhalt und die Pflege des Gerätes und sorgt für optimale Hygiene und gleich bleibende Kaffeequalität.

Serienausstattung:

- Vollelektronische Steuerung mit beleuchtetem LC-Display; Programmierung mit Chipkarte
- Separate Heisswasser- und Dampfausgabe
- Metallbrühgruppe mit konstanter Kolbenheizung
- 2 Edelstahlboiler für Kaffee, Heisswasser / Dampf
- 2 geräuscharme Präzisionsmühlen mit Direktmahlung
- 2 Kaffeebohnenbehälter aus Kunststoff, mit je 1,5 kg Inhalt, füllmengenkontrolliert
- Handeinwurftrichter für gemahlene Kaffee
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 80 bis 150 mm
- Integrierter Milchschaumer
- 5 (6) Wahl-tasten für Kaffee-/Milchprodukte; Doppelfunktion über Shift-Taste;
- Trockenauswurf in Satzschublade für 50 Portionen mit elektronischer Überfüllsicherung
- Vorbereitet für Anschluss an handelsübliche Bezugs- und Abrechnungssysteme
- Gehäuse in Edelstahl und Kunststoff in Anthrazit oder Silber

Optionen

- Satzrutsche für die direkte Entsorgung in einen unter der Theke installierten Abfallbehälter
- Sonderfarben nach RAL
- Frühstückssystem für die Befüllung von Kännchen über einen separaten Kaffeeauslauf

Zubehör / Zustellgeräte

- Kühleinheit
- Tassenwärmer
- Schokodispenser

Hersteller Franke Kaffeemaschinen AG

Art Nr.: EII 2M HD CF2