




Technische Daten
Evolution Basis



Wasserzuleitung

- Metall Schlauch mit beidseitiger Überwurfmutter G3/8", l = 1500 mm
- Kaltwasseranschluss G3/8" Aussengewinde
- Wasserdruck 80-600 kPa (0.8-6.0 bar)
- Absperrhahn mit Rückschlagventil und Filter
- Empfohlene Wasserhärte max. 7°dH, 13°fH
- Chlorgehalt max. 100mg/l
- Idealer PH Wert 7

Wasserablauf

- Ablaufschlauch Ø 16 x 2000 mm
- Trichter Ø 50 mm mit Siphon
- Ablaufleitung d_{min} = 1"
- Ablaufschlauch nicht fest an Ablauf montiert

Elektroanschluss

- Elektrokabel l = 2000mm
- Kaffeemaschine 230V, 1LNPE, 2,2kW, 16A, 50 / 60 Hz

Bitte beachten...

Sie die Gesamthöhe der Kaffeemaschine von 680 mm. Sie versteht sich ohne Stellfüsse.

Gesamthöhe mit:

- Standard-Stellfuss = 680 mm + 30 mm = 710 mm
- Kunststoff-Stellfuss = 680 mm + 65 mm = 745 mm
- Metall-Stellfuss = 680 mm + 100mm = 780 mm (UL/NSF)

Im übrigen sind die örtlichen Vorschriften verbindlich!



Franke Coffee Systems

The art of excellent coffeemaking

Ausführungen

E 1M H "Office"	1 Mühle, Heisswasser, Office-Version
E 1M H	1 Mühle, Heisswasser
E 1M H D	1 Mühle, Heisswasser und Dampf
E 1M H CF1	1 Mühle, Heisswasser und integrierter Cappuccinatore CF1
E 1M H D CF1	1 Mühle, Heisswasser, Dampf und integrierter Cappuccinatore CF1
E 1M H CF2	1 Mühle, Heisswasser und integrierter Cappuccinatore CF2
E 1M HD CF2	1 Mühle, Heisswasser, Dampf und integrierter Cappuccinatore CF2

Anschlusswerte

Kaffeemaschine 230V, 1LNPE, 2,2kW, 10A, 50 / 60 Hz

Abmessungen (bxtxh) 320 mm / 600 mm / 680 mm

Wasseranschluss

Zuleitung Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", l = 1,5m
Wasserdruck 0,8 bis 6,0 bar (80 bis 600 kPa)
Wasserhärte max. 7°dH, 13°fH
Chlorgehalt max. 100mg / lt.
Idealer PH Wert 7

Wasserablauf

Ablaufschlauch d = 16 mm, l = 2000 mm

Produktleistungen

Espresso	180 Tassen pro Std.
Kaffee	120 Tassen pro Std.
Heisswasser	20 lt.
Cappuccino	120 Tassen pro Std.
Café au lait	120 Tassen pro Std.
Warme Milch (2dl)	120 Tassen pro Std.

Bohnenbehälter 1.5 kg pro Mühle / Option abschliessbar

Satzbehälter 50 Kuchen / Option Satzabwurf

Boilerinhalt Kaffee 0.3 Liter
Heisswasser / Dampf 2.9 Liter

Maschinengewicht ca. 36 kg netto

Anzahl Produkttasten 5 (6) Wahl-tasten für Kaffee-/Milchprodukte;
Doppelfunktion über Shift-Taste; 2er Programm wählbar über Spezialfunktion

Zulassungen CE / CB / UL / NSF / CCC