



Franke Coffee Systems The art of excellent coffeemaking

Franke Saphira F 2M HD CE1

Mikroprozessorgesteuerter Kaffee-Vollautomat Franke Saphira F 2M HD CE1, mit 2 Kaffeemühlen für individuelle Kaffeespezialitäten wie Ristretto, Espresso, Kaffee Crème, Cappuccino, Heißwasser- und Dampf Ausgabe.

Technische Daten:

<u>Punktleistung:</u>	Espresso:	2 Tassen / Minute
	Kaffee Crème:	2 Tassen / Minute
	Cappuccino:	2 Tassen / Minute
	Heisswasser:	2 Tassen / Minute
<u>Nennleistung:</u>	Kaffeemaschine: 2,3 kW	
<u>Netzanschluß:</u>	Kaffeemaschine: 230 V 1LN PE, 10A, 50Hz	
<u>Wasserversorgung:</u>	Seitlicher Wassertank mit 5,5 lt Inhalt	
<u>Restwasser:</u>	Tropfschale mit Überwachung mit 1,5 lt Inhalt	
<u>Gewicht:</u>	18 kg	
<u>Abmessungen:</u>	Breite:	423 mm
	Höhe:	523 mm
	Tiefe:	506 mm

Ausführung

Alle wesentlichen Teile wie auch die Gehäuseteile sind aus pflegeleichtem Kunststoff hergestellt. Alle sicherheitsrelevanten Komponenten sind durch die entsprechenden Prüfungsstellen zertifiziert. Die Maschine hat das CE-Zeichen, ist funkentstört nach EMV und CB geprüft.

Besondere Merkmale

Die Kaffeemaschine ist mit 2 geräuscharmen Präzisions-Kaffeemühle (Kapazität der Bohnenbehälter je 250 gr) ausgerüstet.

Es stehen 5 + 2 individuell programmierbare Produkttasten plus separaten Heisswasser- und Dampftasten zur Verfügung.

Die Bedienung, die Einstellung und die Status- Funktionsanzeigen erfolgen über das 2 Zeilen 12 Zeichen LED Display. Die (vor)gewählten Produkte werden mittels dem LED Display angezeigt.

Der höhenverstellbarer Doppel-Kaffeeauslauf ermöglicht den Einsatz verschiedener Gefäße bis zu max. 155 mm Höhe. Der im Doppel-Kaffeeauslauf integrierte Milchschaumer sorgt für eine einwandfreie Zubereitung der bekannten Kaffeespezialitäten.

Der Bezug von Heisswasser und Dampf ist über denselben Auslauf dosiert.

Die Zubereitung der Kaffeespezialitäten erfolgt nach dem Espressoverfahren. Es können Einzel- oder Doppeltassen Kaffeespezialitäten frisch und bedarfsgerecht zubereitet werden. Die Milch wird über den im Kaffeeauslauf integrierte Milchschaumer aufgeschäumt und mit dem Kaffee in einem Arbeitsgang ausgegeben. Die Reihenfolge der Milchausgabe vor, mit oder nach der Kaffeeausgabe ist individuell programmierbar. Die jeweilige Frischmahlung der Kaffeebohnen erfolgt automatisch nach Betätigen einer Produkttaste. Nach der Brühung wird der trockene Kaffeesatz in der integrierten Satzschublade (bis zu 40 Portionen) gesammelt.



Franke Coffee Systems

The art of excellent coffeemaking

Kundeneinstellung:

Der Benutzer stellt die entscheidenden Parameter wie Mahl- und Wassermenge sekundenschnell selber ein oder korrigiert allfällige Fehleinstellungen. Die Zugangsberechtigung der Kundeneinstellung kann individuell definiert und mit PIN-Code gesichert werden.

Abrechnungssysteme:

Die Kaffeemaschine kann vorbereitet werden für Anschlüsse an handelsübliche Bezugs- und Abrechnungssysteme. Eine weitere Abrechnung erfolgt durch den internen Zähler (Total Zähler, Zähler pro Produkt usw.)

Reinigung / Hygiene:

Das integrierte, automatische Spül-, Entkalkungs- und Reinigungsprogramm für den Kaffee- und Milcbereich erleichtert den Unterhalt und die Pflege des Gerätes und sorgt für optimale Hygiene und gleich bleibende Kaffeequalität.

Serienausstattung:

- Vollelektronische Steuerung mit beleuchtetem LC-Display
- Heisswasser- und Dampfausgabe
- Kunststoffbrühgruppe
- 1 Thermoblock für Kaffee
- 1 Thermoblock für Heisswasser / Dampf
- 2 geräuscharme Präzisionsmühlen mit Direktmahlung
- 2 Kaffeebohnenbehälter aus Kunststoff, je 250 gr Inhalt, füllmengenkontrolliert
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf von 75 bis 155 mm
- 1 integrierter Milchschaumer
- 8 Wahltasten für Kaffee-/Milchprodukte
- Trockenauswurf in Satzschublade für 40 Portionen mit elektronischer Überfüllsicherung
- Gehäuse in Kunststoff und Schwarz oder Blau / Silber

Optionen

- Festwasseranschluss
- Satzrutsche für die direkte Entsorgung in einen unter der Theke installierten Abfallbehälter
- Bohnenbehälter je 500 gr. abschliessbar
- Anschluss an handelsübliche Bezugs- und Abrechnungssysteme

Zubehör / Zustellgeräte

- Kühlbox
- Tassenwärmer
- Schokodispenser

Hersteller Franke Kaffeemaschinen AG

Art Nr.: F 2M HD CE1