

Kaffeevollautomat bremer VIVA 400

Mikroprozessorgesteuerter Kaffeevollautomat zur Herstellung von Kaffeespezialitäten wie Espresso, Café Crème, als auch von Filterkaffee (Brühkaffee) mit 1 Mühle, 1 Handeinwurf, 1 Dampf- und 1 Heißwasserentnahme.

Ausführung:

Alle wesentlichen Teile sind in Edelstahl rostfrei gefertigt. Gehäuseteile und Bohnenbehälter sind aus pflegeleichtem Kunststoff hergestellt. Rückschlagventil und VDE-Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Die Maschine hat das CE-Zeichen, ist funktentstört und VDE geprüft. Modulare Bauweise, mit LON-Works Vernetzungsstandard.

Merkmale und Ausstattung:

Mit dem bremer Nadelfilter-Brühverfahren können Einzel- oder Doppeltassen Filterkaffee sowie Kaffeespezialitäten frisch und bedarfsgerecht zubereitet werden. Der Filterkaffee wird ohne Pumpendruck gefiltert, Espresso und Café Crème, werden mit 8 bar hergestellt. Der Kaffeebohnenbehälter hat ein großes Fassungsvermögen von 3,5 kg gesamt. Die jeweilige Frischmahlung der Kaffeebohnen erfolgt automatisch nach Betätigen einer Produkttaste. Die Kaffeemehl- und Brühwassermenge ist für jedes Produkt individuell einstellbar. In Abhängigkeit von der Kaffe Zubereitung kann Heißwasser (dosiert / undosiert) und Dampf mittels Tastenschalter entnommen werden. Der Kaffeeautomat verfügt über 8 programmierbare Produkttasten. Über die Vorwahlfunktion können bis zu 9 Folgebrühungen des jeweiligen Produktes angewählt und ausgegeben werden. Über einen Einwurfschacht können z.B. Schonkaffee, entcof. Kaffee usw. in gemahlener Form manuell eindosiert und zubereitet werden. Der höhenverstellbare und nach hinten abklappbare Doppelauslauf für Kaffee erlaubt die gleichzeitige Befüllung von jeweils 2 Tassen. Die maximale Unterstellhöhe beträgt 185 mm und ermöglicht somit auch eine Vorratsbrühung von Filterkaffee in eine handelsübliche Glaskanne oder in die VIVA-Thermo-Kugelkanne mit ca. 1 Liter Fassungsvermögen. Alle ausgegebenen Getränke werden im Display angezeigt und abrufbar registriert, Einstellmenüsicherung über PIN Code. Trockenauswurf des Kaffeesatzes in die große, außerhalb des Bedienbereiches liegende Satzschublade . Die Reinigung des Kaffe Zubereitungs-Systems erfolgt nach Zugabe einer Reinigungstablette durch Starten des serienmäßigen vollautomatischen Reinigungsprogramms.

Stundenleistungen:

120 Tassen Filterkaffee (Brühkaffee)
270 Tassen Espresso
160 Tassen Café Crème
120 Gläser Heißwasser
Gesamtgetränkeleistung: 390 Tassen / h

Technische Daten:

Anschlußwerte: 7,0 kW 400V 3N AC 50Hz
Abmessungen: B: 360, T: 560, H: 690 mm
Artikelbezeichnung: bremer VIVA 880086